

## Клей ОБОЙНЫЙ ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ ЛАКРА

Для структурных обоев на флизелиновой нетканой основе

- Содержит антисептик
- Не изменяет цвет краски и обоев
- При наклеивании обои легко корректируются
- После высыхания клея обои надежно фиксируются

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для структурных обоев на флизелиновой нетканой основе, под покраску, с гладкой и рельефной поверхностью, а также для окрашенного флизелина, потолочных обоев на флизелиновой основе под покраску.

**СВОЙСТВА** С добавками для усиления клеящей способности. Нанесение прямо на стену. Содержит антисептик, препятствующий появлению грибков и плесени. Обладает экономичным расходом. Не изменяет цвет краски и бумаги обоев. При наклеивании обои легко корректируются. После высыхания клея обои надежно фиксируются.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея.

**НАНЕСЕНИЕ** Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. указания на упаковке). При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 5 минут до однородной массы. Клей готов.

Назначение	Количество воды на 1 пачку 300г	Площадь применения м <sup>2</sup> / рулонов
Грунтовка стен	12 л	65 м <sup>2</sup>
Бумажные обои	7,5 л	10 рулонов
Виниловые обои	6,5 л	19 рулонов
Флизелиновые обои	5,5 л	30 м <sup>2</sup>

Назначение	Количество воды на 1 пачку 200г	Площадь применения м <sup>2</sup> / рулонов
Грунтовка стен	8 л	45 м <sup>2</sup>
Бумажные обои	5 л	8 рулонов
Виниловые обои	4,5 л	7 рулонов
Флизелиновые обои	3,5л	23 м <sup>2</sup>

Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей валиком со средним ворсом или кистью-макловицей на подготовленную поверхность стены. Наклеивать полотна от верха стены, разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха.

### **Внимание!**

Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания обоев.

**ИНСТРУМЕНТ** Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

**РАСХОД** 200г до 23 м<sup>2</sup>; 300г до 30м<sup>2</sup>

**ХРАНЕНИЕ** Гарантийный срок хранения – 2 года в сухих прохладных местах.

**ВЕС НЕТТО** 200г; 300г.

**СОСТАВ** Модифицированный крахмал.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Новоколор», Россия