

Клей ОБОЙНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРА

Для всех видов бумажных обоев

- Содержит антисептик
- Не изменяет цвет краски и обоев
- При наклеивании обои легко корректируются
- После высыхания клея обои надежно фиксируются

НАЗНАЧЕНИЕ Для всех видов бумажных обоев: симплекс гладких, структурных, гофрированных, дуплекс тисненых, а также подходит для легких виниловых обоев на бумажной основе.

СВОЙСТВА Содержит антисептик, препятствующий появлению грибков и плесени. Обладает экономичным расходом. Легко наносится. Не изменяет цвет краски и бумаги обоев. При наклеивании обои легко корректируются. После высыхания клея обои надежно фиксируются.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые поверхности грунтовать слабым раствором клея.

НАНЕСЕНИЕ Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. указания на упаковке). При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 5 минут до однородной массы. Клей готов.

Назначение	Количество воды на 1 пачку 300г	Площадь применения м ² / рулонов
Грунтовка стен	12 л	60 м ²
Бумажные обои	7,5 л	9 рулонов
Виниловые обои	6,5 л	7 рулонов
Флизелиновые обои	5,5л	25 м ²

Назначение	Количество воды на 1 пачку 200г	Площадь применения м ² / рулонов
Грунтовка стен	8 л	40 м ²
Бумажные обои	5л	6 рулонов
Виниловые обои	4,5 л	5 рулонов
Флизелиновые обои	3,5 л	15 м ²

Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью или валиком на внутреннюю сторону обоев, распределяя его равномерным слоем от центра к краям. Завернуть два края полотна к середине встык, это защитит проклеенную сторону от оседания пыли. Дать клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от толщины обоев. Наклеивать полотно от верха стены. Разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха.

Внимание!

Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания обоев.

ИНСТРУМЕНТ Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

РАСХОД 200г на 5-6 рулонов; 300г на 8-9 рулонов.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения – 2 года в сухих прохладных местах.
ВЕС НЕТТО 200г;300г.

СОСТАВ Модифицированный крахмал.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Новоколор», Россия