

Штукатурка СТРУКТУРНАЯ ЛАКРА PROF IT шуба

- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкая, влагостойкая, паропроницаемая
- Высокая твердость и износостойчивость
- Легко наносится валиком, скрывает небольшие дефекты основания
- Стойкая к мытью
- Морозостойкая
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВА	Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений. Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной акриловой дисперсии. Образует на поверхности рельеф в виде «шубы». Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится валиком. Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Допускает мытье окрашенной поверхности.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать водно-дисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха более 80%. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 1-2 слоя адгезионного грунта ЛАКРА PROFIT.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить с использованием валика (при этом образуемая фактура зависит от типа валика, величины ворса и количества наносимого материала). Открытое время для равномерного нанесения штукатурки около 20 минут. Во избежание заметных стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда для отделки больших площадей работают несколько человек, наносящих параллельно, не допуская высыхания. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое». Очистка инструмента – вода.
ИНСТРУМЕНТ	Валик, кельма.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70%: Просыхание - 48ч; Полный набор прочности – 10 суток. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух дней после нанесения.
РАСХОД ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	До 2 кг/м ² База А – белый, база С – бесцветный. Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную универсальными колерами (не более 5%).
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения/срок годности – 3 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
МАССА НЕТТО СОСТАВ	База А-25кг. База С-23кг. Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»