

Состав МОДИФИКАТОР ЛАКРА строительный на основе ПВА

- **Добавка в строительные растворы**
- **Придает строительным смесям удобную для нанесения консистенцию**
- **Морозостойкий**
- **Экологически чистый**

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется как добавка в строительные растворы (шпатлевки и др.), для грунтования стен перед приклеиванием обоев.
СВОЙСТВА	Высококачественный состав на основе водной дисперсии ПВА. В качестве добавки способствует приданию строительным смесям консистенции удобной для нанесения и повышает адгезию к основанию.
СУХОЙ ОСТАТОК	Не менее 7%.
ПРИМЕНЕНИЕ	Перемешать. При необходимости разбавить водой. Применять при температуре не ниже 12°C. Очистка инструмента – вода.
РАСХОД	При грунтовании поверхности – 1кг состава на 7л холодной воды. Для пластификации раствора – 1-1,5 кг состава на 10кг строительной смеси (цемент, песок).
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Состав хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°C до 35°C. Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания состав оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
МАССА НЕТТО	2,3кг; 10кг.
СОСТАВ	Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пеногаситель.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»