

## Клей ОБОЙНЫЙ СТЕКЛООБОИ ЛАКРА

Для всех видов стеклообоев

- Наносится прямо на стену
- Содержит антисептик
- Не изменяет цвет краски и обоев
- При наклеивании обои легко корректируются
- После высыхания клея обои надежно фиксируются

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску, стекловолоконная, а также обоев на флизелиновой основе и виниловых обоев.

**СВОЙСТВА** С добавками для усиления клеящей способности. Нанесение прямо на стену. Применим во влажных помещениях. Выдерживает многократное окрашивание. Содержит антисептик, препятствующий появлению грибка и плесени. Легко наносится. При наклеивании обои легко корректируются. После высыхания клея обои надежно фиксируются. Обладает экономичным расходом.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея.

**НАНЕСЕНИЕ** Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. указания на упаковке). При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой стружкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 5 минут до однородной массы. Клей готов.

Назначение	Количество воды на 1 пачку	Площадь применения м <sup>2</sup> / рулонов
Грунтовка стен	12 л	75 м <sup>2</sup>
Стеклообои	5,5 л	30 м <sup>2</sup>
Виниловые обои	6,5 л	10 рулонов
Флизелиновые обои	5,5 л	37 м <sup>2</sup>

Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей валиком со средним ворсом или кистью-макловицей на подготовленную поверхность стены. Следить за равномерностью нанесения клея по всей поверхности приклеивания. Наклеивать полотна от верха стены, разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха.

### **Внимание!**

Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания обоев.

**ИНСТРУМЕНТ** Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

**РАСХОД** до 30 м<sup>2</sup>

**ХРАНЕНИЕ** Гарантийный срок хранения – 2 года в сухих прохладных местах.

**ВЕС НЕТТО** 300г.

**СОСТАВ** Модифицированный крахмал.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Новоколор», Россия