

Краска БТ-177 ЛАКРА

Быстро сохнет

- Для внутренних и наружных работ
- Быстросохнущая
- Стойкая к мытью
- Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям. Быстро сохнет. Обладает высокими декоративными свойствами.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением тщательно перемешать. Наносится кистью, валиком или тампоном на подготовленную поверхность. При загустении разбавить растворителем Р-646, Р-647, Р-648.
ИНСТРУМЕНТ	Валик, тампон или кисть.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65% Полное высыхание – 4ч.
РАСХОД	При однослойном покрытии кистью 110-130 мл/м ² .
ЦВЕТА	Серебро, бронза.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 18 мес со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается – до -40С.
ФАСОВКА	0,5л.
СОСТАВ	Органические растворители, битум, синтетические модифицирующие добавки, алюминиевая пудра.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «НОВОКОЛОП» Россия