

## Грунтовка УНИВЕРСАЛЬНАЯ TIEFGRUND SUPERO'KRASKA акриловая

Глубокого проникновения

- Для внутренних и наружных работ
- Уменьшает расход краски на 10-15%
- Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ	Для подготовки непрочных, осыпающихся и сильно впитывающих поверхностей. Применяется для пропитки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей снаружи и внутри помещений.
СВОЙСТВА	Грунтовка на основе водной акриловой дисперсии. Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой. Повышает адгезию (сцепление) и уменьшает расход краски на 10-15%.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхность предварительно обезжирить, для этого ее можно промыть мыльным раствором, затем сполоснуть и высушить. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать.
НАНЕСЕНИЕ	Не разбавлять. Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя в зависимости от пористости основания (сильно впитывающие поверхности рекомендуется прогрунтовать дважды). Применять грунтовку при температуре не ниже 12°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности до 80% 3 ч
РАСХОД	50-100 г/м <sup>2</sup>
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 2 года при температуре от 5°C до 35°C в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства.
МАССА НЕТТО	10кг.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»