

Краска ФАСАДНАЯ ЛАКРА PROFIT акриловая

База А, база С

Атмосферостойкая

- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкая, паропроницаемая,
- Износоустойчивая, выдерживает частую влажную уборку
- Экологичная, без запаха
- Морозостойкая
- Долговечность – более 15 лет в условиях холодного и умеренного-холодного климата
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Для окраски фасадов зданий и для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой (залы ресторанов, учебные и лечебные заведения, промышленные и административные помещения), и высокой влажностью (кухня, ванная, подвальные помещения и т.п.). Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. минеральные поверхности.
СВОЙСТВА	Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Обладает высокими декоративными свойствами, хорошей паропроницаемостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое покрытие с высокой износоустойчивостью и стойкостью к атмосферным осадкам. Допускает частую влажную уборку. Выпускается в двух базах. База А для использования в качестве белой краски и колеровки в пастельные тона. База С - только для компьютерной колеровки в темные или насыщенные тона. Прогнозируемый срок службы покрытия при условии соблюдения технологии нанесения – более 15 лет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Перед нанесением краски загрунтовать поверхность водно-дисперсионным грунтом. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать и загрунтовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. При нанесении распылителем допускается разбавление водой до требуемой вязкости. Наносить в 1-2 слоя. Краску применять при температуре не ниже 12°C. Колеровка: компьютерная (машинная) по системе PARADE. Только для базы А допускается ручная колерами PARADE для водных красок или универсальными колеровочными пастами. Инструмент очистить водой.
ИНСТРУМЕНТ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Кисть, валик, распылитель. при температуре 20°C и относительной влажности 70% «От пыли» – 1ч; Повторное – 2ч.
РАСХОД ХРАНЕНИЕ	Полный набор прочности достигается через 2 недели при температуре (20+2)°C и влажности воздуха 60-70%. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается. 6,2-7,2 м²/кг. Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C продолжительностью не более 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый, база С – бесцветный. Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
СОСТАВ	Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок. Водная дисперсия акрилового полимера, микронизированный мрамор, диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
МАССА НЕТТО ИЗГОТОВИТЕЛЬ	3кг; 6 кг; 14кг; 25кг (База А) / 23кг (База С). ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»