

Масло для полков бань и саун ЗДОРОВЫЙ ДОМ

- Масло для полков бань и саун «Здоровый Дом»
- Защищает древесину от влаги и бытовых жидкостей
- Не боится воздействия высоких температур
- Безопасен при контакте с кожей
- Глубоко проникает в древесину
- Состоит из природных масел

НАЗНАЧЕНИЕ	Масло для полков бань и саун «Здоровый Дом» предназначено для защиты древесины в банях и саунах. Масло обеспечивает долговременную защиту от влаги и грязи, снижает водопоглощение древесины даже при длительном воздействии горячей воды. Безопасно при контакте с кожей человека и животных, не оказывает раздражающего воздействия, не содержит органические растворители, не имеет запаха.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Парильные помещения бань и саун.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением масло тщательно перемешать. Ранее окрашенную или поражённую древесину необходимо предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых покрытий, загрязнений и прочих повреждений.
НАНЕСЕНИЕ	Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Масло наносят кистью, губкой или тканью, максимально распределяя по поверхности до полного впитывания в древесину. Если масло незамедлительно впиталось в древесину, то необходимо повторить обработку. Нанесение масло рекомендуется в 1-2 слоя (для торцевых спилов 2-3 слоя). Каждый последующий слой наносить не ранее чем через 24 часа. Через 2-3 дня после обработки протопить помещение, выждать 2 часа и при высокой температуре удалить излишки масла сухой тканью. Для увеличения срока службы покрытия необходимо повторять обработку 1 раз в год в 1 слой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, губка, ткань.
УСЛОВИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Температура нанесения от +5°С до +40°С. Обрабатываемая древесина должна иметь влажность не более 20%.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности воздуха не более 80%: между слоями – 24 часа, полное – 72 ч.
РАСХОД	Расход 10-15 м2/л в один слой. Фактический расход зависит от неровности, впитывающих свойств используемой породы древесины. зависит от неровности, впитывающих свойств используемой породы древесины, толщины наносимых слоёв.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре не выше 40°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 2 года со дня изготовления.
ЦВЕТ	Бесцветное.
ФАСОВКА	0,5л; 1л.
СОСТАВ	Смесь минеральных масел.

ПРОИЗВЕДЕНО

ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"