

БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР ЛАКРА

- Для наружных работ
- Для грунтования бетонных, деревянных и металлических поверхностей

НАЗНАЧЕНИЕ	Битумный праймер предназначен для грунтования бетонных, деревянных и металлических поверхностей, обеспечивает наилучшее приклеивание наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а также улучшение адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик. Для наружных работ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок. Перед применением битумный праймер тщательно перемешать по всему объему. При необходимости разбавить растворителем до требуемой консистенции, но не более 5% от объема. При работе в условиях отрицательных температур битумный праймер рекомендуется отогреть в теплом помещении в течение суток при температуре не менее +15°C. Битумный праймер наносится при помощи кисти, малярного валика или швабры. После окончания работа инструмент можно очистить растворителем. Допускается использовать при окружающей температуре не ниже минус 5°C и отсутствии осадков. ВНИМАНИЕ! Запрещается начинать укладку наплавляемых материалов до полного высыхания нанесенного слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C до 24 ч.
РАСХОД	От 0,32 кг /м ² в зависимости от структуры поверхности.
МАССА НЕТТО	16 кг.
СОСТАВ	Нефтяной битум, органический растворитель, минеральный наполнитель, пластификатор.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения –24 месяца. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Держать в недоступном для детей месте. Допускается наличие перемешиваемого осадка.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ХимТоргПроект», Россия