

# ЭМАЛИ ЛАКРА PROF it

## Эмаль УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАКРА PROF IT акриловая

Полуглянцевая, матовая

- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкая, паропроницаемая
- Высокие декоративные и защитные свойства
- Стойкая к мытью
- Экологичная, без запаха
- Морозостойкая
- Колеровка компьютерная по системе PARADE
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для окраски деревянных поверхностей, не подвергающихся плотному соприкосновению (отсутствие последующего контакта окрашенных поверхностей между собой) и минеральных поверхностей. Может применяться как фасадная или интерьерная краска, в том числе для окрашивания обоев.
СВОЙСТВА	Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акриловой дисперсии. Обладает отличной укрывистостью и адгезией к большинству строительных материалов. Быстро высыхает. Образует поверхность высокой степени белизны. Создает прочное влагостойкое, атмосферостойкое, паропроницаемое и светостойкое покрытие. Не желтеет со временем. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами, стойкая к мытью. Готова к применению.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашпатлевать и зашкурить.
НАНЕСЕНИЕ	Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Второй слой наносить через 2 часа. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Колеровка компьютерная по системе PARADE. Очистка инструмента – вода.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 65%: «От пыли» – 1ч; Полное: матовая -5ч; полуглянцевая – 8ч. Покрытие беречь от воздействия воды в течение 2 суток после окрашивания. Влажная уборка покрытия допускается через 2 недели.
РАСХОД	100 г/м <sup>2</sup>
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 3 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
МАССА НЕТТО	Полуглянцевая: 0,9кг; 2,5кг, матовая: 0,9кг; 2,4кг.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	База А, База С. Колеровка компьютерная (База А, База С) и ручная (База А)
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Матовый; полуглянцевый.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, этиленгликоль, диоксид титана, алюмосиликат натрия, функциональные добавки (диспергатор, эмульгатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»