

# МАСТИКИ ЛАКРА

## Мастика ИЗОЛЯЦИОННАЯ БИТУМНАЯ ЛАКРА

- Для наружных работ
- Для гидроизоляции фундаментов и деревянных конструкций, находящихся в грунте
- Морозостойкая
- Допускает работу в условиях отрицательных температур

НАЗНАЧЕНИЕ	Битумная изоляционная мастика предназначена для гидроизоляции бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций, находящихся в грунте. Для наружных работ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Поверхность должна быть сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Пористые основания для улучшения адгезии обработать битумным праймером. Ржавые металлические поверхности зачистить механическим способом и обработать преобразователем ржавчины. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок. Перед нанесением изоляционную мастику тщательно перемешать по всему объему. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом, сольвентом или бензином-растворителем. Мастика наносится при помощи шпателя. Изоляционную мастику допускается использовать при окружающей температуре не ниже минус 5°C и отсутствии осадков. При работе в условиях отрицательных температур, изоляционную мастику рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +15°C.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C от 24ч до 48ч.
РАСХОД	1-2 кг /м <sup>2</sup>
МАССА НЕТТО	1,8кг; 19кг.
СОСТАВ	Изоляционный битум, органический растворитель, пластификатор, наполнитель.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ХимТоргПроект», Россия