Грунтовка УНИВЕРСАЛЬНАЯ PROREMONTT акриловая

Глубокого проникновения с индикатором нанесения

- **Для внутренних и наружных работ**
- **Индикатор нанесения**
- **Уменьшает расход краски на 10-15%**
- **Морозостойкая**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для подготовки непрочных, осыпающихся и сильно впитывающих поверхностей. Применяется для пропитки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей снаружи и внутри помещений.
СВОЙСТВА	Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии. Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой. Повышает адгезию (сцепление) и уменьшает расход краски на 10-15%. Содержит индикатор нанесения.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхность предварительно обезжирить, для этого ее можно промыть мыльным раствором, затем сполоснуть и высушить. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать.
НАНЕСЕНИЕ	Не разбавлять. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Применять грунтовку при температуре не ниже 8°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°С и относительной влажности 65% 3 ч
РАСХОД	80-100 г/м²
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 24 месяца при температуре от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре до минус 35˚С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0˚С – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства.
МАССА НЕТТО	4кг, 10кг.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»