

Краска МАСЛЯНАЯ МА-15

- Для внутренних и наружных работ
- На основе льняного масла
- Производится по ГОСТ 10503-71
- Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для окраски деревянных и металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ за исключением окраски полов.
СВОЙСТВА	Высококачественная готовая к применению масляная краска, изготовленная на основе льняного масла.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Очистить металлические поверхности от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем и покрыть алкидной грунтовкой. Деревянные поверхности отциклевать и отшлифовать. Ранее окрашенные поверхности очистить от старой отслаивающейся краски и зашкурить.Бетонные и цементные поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать до однородной консистенции. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, сольвентом или скрипидаром. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Применять краску при температуре не ниже 5°C. Инструмент очистить растворителем (уайт-спиритом).
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70% «От пыли» – 12ч; Полное – 24ч.
РАСХОД	5-10 м ² /кг в зависимости от свойств поверхности и цвета
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла и нагревательных приборов. Хранить в местах недоступных для детей. Беречь от огня!
МАССА НЕТТО	0,9кг; 1,9кг; 25кг.
ЦВЕТ	Голубой, синий, красный, желтый, салатовый, белый, зеленый, серый, сурик, бежевый.
СОСТАВ	Олифа масляная комбинированная, пигменты, наполнители, сиккатив, технологические добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»