

# ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ БАРХАН

Эффект матового песка и песчаных вихрей.



- Высокая долговечность\*
- Легко наносится
- Стойкое к мытью
- Колеровка ручная и машинная
- Сертифицировано для детских и лечебных учреждений

ОПИСАНИЕ	<p>Декоративное водно-дисперсионное покрытие для с неповторимым эффектом матовых песчаных вихрей. Благодаря песчинкам возникает удивительное реалистичное ощущение легких песчаных барханов. Покрытие матовое, легко наносится и быстро высыхает, обеспечивая долговечность, устойчивость к механическим воздействиям и мытью. Оно идеально подходит для декорирования стен, потолков, колонн и других архитектурных элементов внутри помещений. Экологичное, не содержит органических растворителей, практически без запаха. Имеет небольшой расход. Легко наносится. Возможна локальная реставрация.</p> <p>*Прогнозируемая долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения и условий эксплуатации составляет до 20 лет.</p>
НАЗНАЧЕНИЕ	<p>Используется для внутренних работ в жилых и общественных помещениях на новые или ранее окрашенные поверхности (кроме полов): бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП.</p>
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Требует тщательной подготовки и выравнивания поверхности. Обрабатываемые поверхности должны быть ровными, прочными, чистыми и сухими. Отслаивающиеся и непрочные держасьшиеся слои старого покрытия удалить. Выбоины, неровности зашпатлевать, отшлифовать, удалить образовавшуюся пыль, обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения ЛАКРА PROF IT. В качестве базового слоя нанести в 1-2 слоя моющуюся интерьерную краску ЛАКРА PROF IT. Время высыхания краски до нанесения покрытия – не менее 6 ч. Краску рекомендуется заколеровать по компьютерной системе PARADE или вручную универсальными колерами ЛАКРА в цвет декоративного покрытия. Краску наносить без шагрени!</p>
НАНЕСЕНИЕ	<p><b>Обязательно пробное выкрашивание!</b></p> <p>Во избежание отличий в оттенках используйте продукт одной партии или смешайте разные партии в одной емкости. Окончательный цвет проявляется после высыхания и зависит от толщины и количества слоев, подготовки и цвета основания, эффекта, освещения помещения, номера партии материала. Не является претензией неполное совпадение оттенков цвета рекламного образца и готового покрытия на поверхности. Тщательно перемешать. Для получения декоративного эффекта наносить материал кистью в различных направлениях хаотичными, перекрестными или вертикальными движениями, распределяя песчинки по поверхности. Рекомендуем обрабатывать фрагмент произвольной формы площадью 1-2 кв.м., после чего переходить к следующему, работать непрерывно от «угла до угла». Во избежание видимых стыков не допускать подсыхания краев фрагмента и не оставлять прямолинейные границы между участками. При нанесении следить за чистотой малярного инструмента.</p>
ИНСТРУМЕНТ	<p>Кисть.</p>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<p>Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: на отлип – 2-3 часа, полное – 24 часа, защищать от влаги – 2-3 дня после нанесения, окончательный набор прочности (устойчивость к влажной уборке) – 2 недели. При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается.</p>

РАСХОД	Расход: ~ 5 м <sup>2</sup> /кг. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте и зависит от толщины слоя, эффекта, техники нанесения, типа поверхности и степени ее подготовки.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 24 месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/ оттаивания будет не более 5.
ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА	Белый. Колеровка компьютерная по системе PARADE или ручная колерными пастами ЛАКРА не более 5% по массе
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, наполнители, добавки, консервирующие вещества, карбонат кальция.
ФАСОВКА	4 кг