

Грунт аэрозольный ЛАКРА PRIMER акриловый

Быстросохнущий

- Для внутренних и наружных работ
- Увеличивает адгезию материалов к основанию
- Укрепляет слабые поверхности и снижает расход последующих слоёв лака или эмали

НАЗНАЧЕНИЕ	Используется для подготовки поверхностей перед последующим окрашиванием любыми видами лакокрасочных материалов. Подходит для грунтования металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и минеральных поверхностей (керамика, камень, бетон, кирпич). Применяется для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА	Высококачественный быстросохнущий акриловый грунт Лакра Primer применяется для увеличения адгезии окрашиваемой поверхности с последующими слоями наносимых материалов, укрепляет слабые поверхности и снижает расход последующих слоёв краски, лака или эмали. После нанесения образует равномерно впитывающую поверхность. Стойкий к негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам. Защищает поверхность от ржавчины. Удобен в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места. Образует гладкое равномерное покрытие. Не содержит озоноразрушающих газов.
НАНЕСЕНИЕ	Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С. Перед применением грунта отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли, воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением проверить основу на совместимость с грунтом на незаметном участке. Для равномерного распыления грунта баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1 мин перед использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от поверхности. Не распылять слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 1-2 тонких слоя эмали с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный газ..
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%: «на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час. Время высыхания перед нанесением финишного покрытия не менее, – 2 ч.
СОСТАВ	Акриловая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход одного баллона – до 2,5 м ² в зависимости от цвета и количества слоев (точный расход определяется пробным нанесением).
ХРАНЕНИЕ	Хранить при температуре от 5°С до 45°С в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных температурах до минус 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА (Цвет колпачка даст представление о цвете грунта.)	<ul style="list-style-type: none">• белый 1007• серый 89• красно-коричневый 142
ФАСОВКА	520 мл. / 200гр.