

## МАСЛО ИНТЕРЬЕРНОЕ «ЗДОРОВЫЙ ДОМ»

- Защищает древесину от влаги
- Содержит биоцидные добавки против грибков плесени, гнили, синевы, насекомых-вредителей
- Содержит воск
- Не образует пленки, глубоко проникает в структуру дерева
- Легко обновлять покрытие, реставрируется отдельными поврежденными участками
- Состоит из природных масел и смол

НАЗНАЧЕНИЕ	Масло интерьерное «Здоровый Дом» разработано для защиты и декоративной отделки деревянных стен, потолков, элементов интерьера внутри помещений. Благодаря натуральному маслу и воску, входящим в состав, легко наносится, глубоко проникает и подчеркивает естественную красоту древесины. Биоцидный комплекс в составе масла защищает деревянные поверхности от образования грибков и плесени. Масло образует моющееся износостойкое покрытие, обеспечивает защиту от воды, грязи и грибков. Легко реставрируется, обработать можно только поврежденные участки. Не содержит соединений свинца и алкидных смол.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначено для обработки стен, потолков, лестниц, дверей, мебели и других деталей интерьера внутри помещений. Подходит для работы с новыми или обработанными ранее маслом деревянными поверхностями, пропитанной (под давлением) и термообработанной древесиной, поверхностями из твердых или экзотических пород дерева. Не рекомендуется нанесение масла на поверхность, ранее обработанную огнебиозащитным пропиточным составом (во избежание получения невысохшего и липкого финишного покрытия).
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением масло тщательно перемешать. Ранее не окрашенную древесину рекомендовано отшлифовать наждачной бумагой № 180 – 240 и удалить пыль. Ранее окрашенную или пораженную древесину необходимо предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, биологических повреждений, инородных включений. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке маслом данные дефекты могут проявиться.
НАНЕСЕНИЕ	Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Наносить нужно, периодически перемешивая, тампоном из ткани, кистью или валиком тонким слоем вдоль волокон, втирая масло в дерево, не допуская образования подтёков. Бесцветное масло можно использовать для разбавления цветных, если необходим более светлый оттенок.
КОЛЕРОВКА	Возможна колеровка бесцветного состава по каталогу «Текстуры. Готовые решения»
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности воздуха не более 85%: между слоями – не менее 8 ч, полное – не менее 24 ч. Время полного отверждения покрытия – от 7 до 14 дней.

При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

РАСХОД	Расход по гладкой строганой древесине - 1л на 22-40м <sup>2</sup> и по пиленой древесине - 1л на 12-17м <sup>2</sup> в один слой в зависимости от стиля нанесения (толщины наносимого материала). Фактический расход зависит от неровности, впитывающих свойств используемой породы древесины, толщины наносимых слоёв.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей, при температуре от 5°С до 35°С . Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 2 года со дня изготовления.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Бесцветное, белое, дуб, орех, махагон, венге, серо-голубое.
ФАСОВКА	0,75л
СОСТАВ	Смесь натуральных масел и высококачественных смол, микровоск, УФ-фильтры, комбинация антисептиков в смеси деароматизированных растворителей, реологические и другие целевые добавки.
ПРОИЗВЕДЕНО	ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"