

Лак аэрозольный ЛАКРА LACQUER акриловый

Быстросохнущий

- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкий
- Подчёркивает текстуру древесины

НАЗНАЧЕНИЕ	Высококачественный универсальный быстросохнущий акриловый лак Лакра Lacquer используется в декоративных работах, строительстве и ремонте. Предназначен для создания защитного покрытия и придания блеска. Применяется для деревянных (мебель, двери, деревянные панели), металлических, пластиковых, стеклянных и минеральных поверхностей (керамика, камень, бетон, кирпич). Для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА	Стойкий к негативным атмосферным воздействиям, влаге, истиранию и ударам. Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Удобен в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места. Образует гладкое равномерное покрытие. При нанесении на деревянные поверхности лак подчёркивает текстуру древесины. Не содержит озоноразрушающих газов..
НАНЕСЕНИЕ	Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С. Перед применением лака отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли, воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением проверить основу на совместимость с лаком на незаметном участке. Для равномерного распыления лака баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1 мин перед использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Не распылять слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя лака с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный газ.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%: «на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час. Время высыхания перед нанесением финишного покрытия не менее, – 2 ч.
СОСТАВ	Акриловая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход одного баллона – до 2,5 м ² в зависимости от цвета и количества слоев (точный расход определяется пробным нанесением).
ХРАНЕНИЕ	Хранить при температуре от 5°С до 45°С в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных температурах до минус 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	<ul style="list-style-type: none">• Прозрачный глянцевый 190
ФАСОВКА	520 мл. / 200гр.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Tekoro Car Care Industry Co