

Антисептик для древесины PROREMONTT

декоративно-защитный

- Для внутренних и наружных работ
- Защита древесины от атмосферных воздействий, потемнения, выгорания
- Защита от грибковых поражений
- Тонирует под ценные породы дерева

НАЗНАЧЕНИЕ	Для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных рам, перил, плинтусов, балконов и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП.
СВОЙСТВА	Эффективная пропитка (антисептик) на основе алкидного лака. Применяется для деревянных поверхностей эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Предназначена для защиты древесины от атмосферных воздействий, УФ-излучения (потемнения, выгорания) и грибковых поражений. Выделяет естественную текстуру древесины, тонирует под ценные породы дерева.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность очистить от загрязнений и пыли. С ранее обработанных поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, жесткой щетки или шкурки.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением состав тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить кистью, валиком или методом распыления. Во время применения состав необходимо тщательно перемешивать каждые 30 минут. При внутренних работах наносить 1-2 слоя, при наружных работах – 2-3 слоя. Для однородного окрашивания больших площадей смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки и количества нанесенных слоев. Для снижения интенсивности окраски использовать смесь цветного и бесцветного средства. Очистка инструментов: уайт-спирит.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60-70%: 24 часа. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности воздуха увеличивается.
РАСХОД (в 1 слой)	Пиленая древесина до 9 м ² /л; строганная древесина до 14 м ² /л.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре вдали от источников огня, тепла, нагревательных приборов, в прохладном защищенном от прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. После использования более половины объема продукта, для дальнейшего хранения, рекомендуется перелить оставшееся количество продукта из заводской тары в герметичную, стойкую к органическим растворителям тару, соответствующего объема.
ФАСОВКА	0,8л, 2,5л, 9л
СОСТАВ	Алкидный лак, уайт-спирит, светопрочные пигменты, фунгицид, сиккатив, специальные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»