

Лак ПФ-283 ЛАКРА алкидный

- Для внутренних работ
- Защищает от воздействия влаги
- Обладает антикоррозионными свойствами
- Морозостойкий
- Антикоррозионные свойства

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для покрытия деревянных и металлических поверхностей внутри помещений, в том числе предварительно окрашенных масляными красками, эмалями или антисептическими средствами.
СВОЙСТВА	Высококачественный лак на алкидной основе. Образует прочное прозрачное глянцевое покрытие с высокими декоративными свойствами, подчеркивает структуру дерева. Защищает от воздействия влаги.
СТЕПЕНЬ ГЛянЦА	Глянцевый.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением лака деревянные поверхности рекомендуется отциклевать или отшлифовать, металлические поверхности очистить от ржавчины, окалины и других загрязнений. При обработке ранее окрашенных поверхностей необходимо удалить скребком отслаивающиеся слои старого покрытия, после чего поверхность отшлифовать или зашкурить.
НАНЕСЕНИЕ	Лак наносят кистью или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность. Новые деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10%, затем покрыть неразбавленным лаком в 2 слоя. При необходимости лак разбавляют до удобной в работе вязкости уайт-спиритом, скипидаром или их смесью. Инструмент очистить растворителем.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности 65% - 36ч.
РАСХОД	13,5-14,5 м ² /кг.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается хранение при температуре ниже 0°C.
МАССА НЕТТО	0,8кг; 1,8кг; 2,4кг.
СОСТАВ	Алкидная смола, уайт-спирит, сиккатив, антиоксидант.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»