

Деревозащитное средство ЗДОРОВЫЙ ДОМ ЛАЗУРЬ акриловая

- Срок защиты – до 10 лет
- Экологичный продукт
- Без запаха
- Для наружных и внутренних работ
- Быстро сохнет
- Защита от УФ и атмосферных воздействий
- Препятствует гниению, образованию плесени и древесной синевы

| | |
|-------------------------------------|--|
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Внутри и снаружи помещений для обработки деревянных поверхностей: фасадов домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева. И для обработки материалов, на основе древесины: ДВП, ДСП, фанера и др. Подойдет для тонирования лестниц, террас, деревянных настилов перед последующей их обработкой водными паркетными лаками. |
| СВОЙСТВА | Деревозащитное средство ЗДОРОВЫЙ ДОМ ЛАЗУРЬ акриловая - лессирующая пропитка на водной основе для декоративной отделки древесины всех пород. Применяется для наружных и внутренних работ, создает на поверхности долговечное, атмосферостойкое, светостойкое покрытие со сроком службы до 10 лет. Подчеркивает природный рисунок древесины. Защищает древесину от биологических повреждений (плесени, гнили, грибка, водорослей). Содержит воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия, и светостойкие компоненты, которые эффективно защищают деревянную поверхность от солнечного излучения. Легко наносится, быстро сохнет, без неприятного запаха. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | С ранее обработанных поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, жесткой щетки или шкурки. |
| СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | Перед применением деревозащитное средство тщательно перемешать. Для однородного окрашивания больших площадей продукт одного цвета, но разных партий необходимо смешать в одной емкости. Наносить кистью или методом распыления на сухую, очищенную от загрязнений и пыли поверхность. Во время применения состав рекомендуется периодически перемешивать. Наносить Лазурь при температуре воздуха от +10°C до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Влажность древесины не должна превышать 20 %. При внутренних работах рекомендуется наносить 1-2 слоя, при наружных 2-3 слоя. Торцы нужно обрабатывать особенно тщательно. Для снижения интенсивности окраски цветной состав может быть разбавлен бесцветным средством. |
| СРОК СЛУЖБЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ | Максимально долгий срок службы покрытия на фасаде достигается при регулярном контроле дефектов (трещины, отслоения, вытекание смолы и проч.) и их ремонте не реже, чем 1 раз в год. Указанный срок службы до 10 лет распространяется на фасадное покрытие насыщенных оттенков, эксплуатируемых в условиях нормального воздействия УФ-лучей и нанесенное согласно технологии на новую древесину без пороков и брака. |
| ИНСТРУМЕНТ | Кисть, валик, распылитель. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60-70%: межслойная сушка составляет 2-3 часа, полное высыхание - 12 часов. |

| | |
|---------------|--|
| РАСХОД | Строганая древесина — 10-14 м ² /л. Пиленая древесина — 6-10 м ² /л. Фактический расход зависит от типа, подготовки, шероховатости поверхности и способа нанесения. |
| ХРАНЕНИЕ | Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре - 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца при условии, что число циклов заморозки/оттаивания не будет более 5. |
| ГОТОВЫЕ ЦВЕТА | Белый, Бесцветный, Сосна, Орех, Махагон, Тик, Дуб, Палисандр. Бесцветный состав рекомендуется использовать внутри помещений, а также для разбавления цветных составов, если необходим более светлый оттенок. |
| КОЛЕРОВКА | Ручная колеровка - универсальными колерными пастами. Возможна компьютерная колеровка бесцветного состава в цвета по "Каталогу Цветов для лессирующих материалов". |
| ФАСОВКА | 0,8/0,9 л; 2,5 л; 9 л |
| СОСТАВ | Водная дисперсия акрилового полимера, восковая дисперсия, этиленгликоль, светопрочные пигменты, фунгицид, функциональные добавки. |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» |