

Краска ДЛЯ ПОТОЛКОВ ЛАКРА PROFIT акриловая

Супербелая

- **Матовая – визуально скрывает дефекты поверхности**
- **Удобно наносится – легко раскатывается, не разбрызгивается, не течет с валика**
- **Экологичная–без запаха**
- **Не мелит**
- **Морозостойкая**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для окраски потолков в сухих помещениях–спальня, гостиная.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
СВОЙСТВА	За счет высокой паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое покрытие высокой белизны, скрывающее дефекты поверхности. Удобна при окрашивании потолков (не разбрызгивается). Произведено по немецким технологиям.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Перед нанесением краски загрунтовать поверхность водно-дисперсионным грунтом. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль)обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать и загрунтовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. При нанесении распылителем допускается разбавление водой до требуемой вязкости. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. Инструмент очистить водой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания одного слоя при температуре 20°С и относительной влажности 70% - 1ч. Время высыхания при повторном нанесении при температуре 20°С и относительной влажности 70% - 2ч. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход при однослойном покрытии 130-150 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
ЦВЕТ СОСТАВ	Супербелый Вода, гидроксипропилцеллюлоза, полимерная дисперсия, микронизированный мрамор, тальк, функциональные добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель).
МАССА НЕТТО ИЗГОТОВИТЕЛЬ	3кг; 14кг; 25кг. ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»