

Декоративная штукатурка

ТОСКАНА

Эффект в стиле прованс и под старину



- Долговечная
- Пластичная
- Множество эффектов
- Колеровка ручная и машинная
- Сертифицирована для детских и лечебных учреждений

ОПИСАНИЕ	Декоративная водно-дисперсионная моделируемая фактурная штукатурка с волокнами целлюлозы для отделки стен в прованском, средиземноморском стиле или под старину, имитирующая эффекты камня, самана, мазанки и множество других. Образует воздухопроницаемое прочное покрытие высокой белизны. Скрывает дефекты основания. Имеет небольшой расход, пластичная, легкая в нанесении различными инструментами. Экологичная, не содержит органических растворителей, без запаха. Готова к применению. Легко реставрируется. Защитно-декоративный финишный лак ЛАКРА ДЕКОР, заколерованный в желаемые оттенки, выделит и подчеркнет рельеф и красоту покрытия, защитит от загрязнения.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Используется для любых видов минеральных новых или ранее окрашенных поверхностей в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками и нормальной влажностью: бетон, минеральные штукатурки, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП и другие.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемые поверхности должны быть прочными, ровными, чистыми и сухими. Старые лакокрасочные материалы, отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои удалить. Поверхности зашпатлевать, отшлифовать, удалить образовавшуюся пыль, затем обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения ЛАКРА или ЛАКРА PROF IT. Для лучшей адгезии нанести в 1-2 слоя адгезионный грунт ЛАКРА PROF IT. Грунт рекомендуется заколеровать по компьютерной системе PARADE или вручную универсальными колерами ЛАКРА в цвет декоративного покрытия.
НАНЕСЕНИЕ	Обязательно пробное выкрашивание! Во избежание отличий в оттенках используйте продукт одной партии или смешайте разные партии в одной емкости. Не является претензией неполное совпадение оттенков цвета готового покрытия и образца. Тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить равномерно, без усилий шпателем или кельмой. В течение 20 минут структурировать различными инструментами в технике желаемого эффекта. Для подчеркивания фактуры и повышения влагостойкости рекомендуется после полного высыхания нанести защитно-декоративный лак ЛАКРА ДЕКОР.
ИНСТРУМЕНТ	Шпатель, стальная или пластиковая кельма, пластиковая шпателька
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: на отлип – 4-6 ч; полное – 48 ч, защищать от влаги – 2-3 дня после нанесения, окончательный набор прочности (устойчивость к легкой влажной уборке) – 2 недели. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
РАСХОД	Расход (на 1 слой): ~ 0,8-1,2 кг/м ² . Точный расход определяется пробным нанесением на объекте и зависит от толщины слоя, эффекта, техники нанесения, типа поверхности и степени ее подготовки.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 24 месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не

более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/ оттаивания будет не более 5.

ЦВЕТ /
КОЛЕРОВКА

Компьютерная (машинная) по системе PARADE или универсальными колерными пастами ЛАКРА не более 5% по массе

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, вода, неорганические пигменты, наполнители, добавки.

ФАСОВКА

4 кг/15 кг