

ЭМАЛЬ ПФ-115 SUPER O'KRASKA

- Для внутренних и наружных работ
- Алкидная основа
- Атмосферостойкая
- Водостойкая пленка
- Морозостойкая

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ. |
| СВОЙСТВА | Образует покрытие, устойчивое к воздействию растворов моющих средств и атмосферных осадков. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем и покрыть алкидной грунтовкой. Впадины и выбоины выровнять алкидной шпатлевкой. Деревянные поверхности отциклевать и отшлифовать. Ранее окрашенные поверхности очистить от старой отслаивающейся краски и зашкурить. Бетонные и цементные поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать. От жировых и других загрязнений отмыть поверхность мыльной водой, стиральным порошком или раствором соды, затем высушить. Поверхности, ранее окрашенные меловыми или известковыми красками, очистить до полного удаления старого покрытия. |
| НАНЕСЕНИЕ | При наличии на поверхности пленки ее необходимо удалить. Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При проведении окрасочных работ, а также в течение 2-х суток после их окончания, тщательно проветрить помещение. Инструмент очистить растворителем. |
| ИНСТРУМЕНТ | Кисть, валик, распылитель. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и относительной влажности 70% | Полное высыхание каждого слоя – 24 ч |
| РАСХОД | В зависимости от свойств окрашиваемой поверхности и цвета эмали, 1кг достаточно для покрытия поверхности общей площадью 5-10 кв. м |
| ХРАНЕНИЕ | Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла, и нагревательных приборов. Беречь от огня! Хранить и транспортировать при температуре от минус 30°C до +30°C. После хранения при низких температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать. |
| МАССА НЕТТО | 0,9 кг, 1,9 кг, 20 кг |
| ЦВЕТОВАЯ ГАММА | Белый глянцевый, белый матовый, желтый, зеленый, голубой, синий, красный, коричневый (только 20кг), серый, черный, салатový (только 20кг). |
| СОСТАВ | алкидный лак, светопрочные пигменты, наполнитель, растворитель, целевые добавки. |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ООО «НОВОКОЛОП», Россия |