

# Декоративная штукатурка

## АРТ-БЕТОН

Эффект бетона и мрамора



- **Высокая долговечность**
- **Суперпрочная**
- **Стойкая к мытью**
- **Множество эффектов**
- **Сертифицирована для детских и лечебных учреждений**

ОПИСАНИЕ	Декоративная водно-дисперсионная фактурная штукатурка с микросферами, позволяющая создавать на стенах бесшовную фактуру гладких и необработанных бетонов и камня. Идеально для интерьеров в стиле лофт, гранж, хай-тек, минимализм и др. Образует долговечное воздухопроницаемое прочное покрытие с приятным тактильным эффектом, визуально скрывает небольшие дефекты стен. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, к механическим воздействиям и мытью. Имеет небольшой расход, легкая в нанесении, пластичная. Экологичная, не содержит органических растворителей, практически без запаха. Готова к применению.
НАЗНАЧЕНИЕ	Используется при внутренних и наружных работах для любых видов минеральных новых или ранее окрашенных поверхностей, в том числе с повышенными эксплуатационными нагрузками: бетон, минеральные штукатурки, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП и другие.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемые поверхности должны быть прочными, ровными, чистыми и сухими. Старые лакокрасочные материалы, отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои удалить. Поверхности зашпатлевать, отшлифовать, удалить образовавшуюся пыль, затем обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения ЛАКРА PROF IT.  Для лучшей адгезии нанести в 1-2 слоя адгезионный грунт ЛАКРА PROF IT. Грунт рекомендуется заколеровать по компьютерной системе PARADE или вручную универсальными колерами ЛАКРА в цвет декоративной штукатурки.
НАНЕСЕНИЕ	<b>Обязательно пробное выкрашивание!</b>  Во избежание отличий в оттенках используйте продукт одной партии или смешайте разные партии в одной емкости. Окончательный цвет проявляется после высыхания и зависит от толщины и количества слоев, подготовки основания, эффекта, технологии нанесения, условий высыхания, силы нажатия на инструмент, освещения помещения, номера партии материала. Не является претензией неполное совпадение оттенков цвета готового покрытия и образца.  Продукт тщательно перемешать. Не разбавлять. Рекомендуем обрабатывать фрагмент произвольной формы площадью 1-2 кв.м., после чего переходить к следующему, работать непрерывно от «угла до угла». Во избежание видимых стыков не допускать подсыхания краев фрагмента и не оставлять прямолинейные границы между участками. При нанесении следить за чистотой малярного инструмента. Рекомендуется наносить 1-2 слоя в зависимости от эффекта и техники нанесения.
ИНСТРУМЕНТ	Шпатель, венецианская кельма.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: между слоями – 12 ч; полное – 24 ч, защищать от влаги – 2-3 дня после нанесения, окончательный набор прочности (устойчивость к влажной уборке) – 2 недели. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

РАСХОД	Расход: ~ 0,6-1,5 кг/м <sup>2</sup> . Точный расход зависит от выбранного эффекта, техники нанесения, количества слоев, типа и степени подготовки поверхности
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 24 месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/ оттаивания будет не более 5.
ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА	Светло серый. Универсальными колеровочными пастами ЛАКРА не более 5% по массе.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, керамические микросферы, карбонат кальция, диоксид титана, этиленгликоль, функциональные добавки
ФАСОВКА	3 кг