

Декоративное покрытие ШЕЛК-САТИН

Эффект натурального полуматового шелка



- Долговечное
- Легко наносится
- Влажная уборка
- Колеровка ручная и машинная
- Сертифицировано для детских и лечебных учреждений

ОПИСАНИЕ	Декоративное водно-дисперсионное тонкослойное покрытие с эффектом классического натурального шелка с сатиновым (полуматовым) блеском. Приятная фактура в сочетании с мягкими перламутровыми переливами придаёт интерьеру элегантный вид. Экологичное, не содержит органических растворителей, практически без запаха. Имеет небольшой расход. Выдерживает влажную уборку, долговечное. Легко наносится и реставрируется.
НАЗНАЧЕНИЕ	Используется для внутренних работ в жилых и общественных помещениях на новые или ранее окрашенные поверхности, не подвергающиеся сильным эксплуатационным нагрузкам: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Требует тщательной подготовки и выравнивания поверхности. Обрабатываемые поверхности должны быть ровными, прочными, чистыми и сухими. Отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои старого покрытия удалить. Выбоины, неровности зашпатлевать, отшлифовать, удалить образовавшуюся пыль, обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения ЛАКРА или ЛАКРА PROF IT. В качестве базового слоя нанести в 1-2 слоя моющуюся интерьерную краску ЛАКРА или ЛАКРА PROF IT.
НАНЕСЕНИЕ	Обязательно пробное выкрашивание! Во избежание отличий в оттенках используйте продукт одной партии или смешайте разные партии в одной емкости. Не является претензией неполное совпадение оттенков цвета готового покрытия и образца. Тщательно перемешать. Не разбавлять. Рекомендуем обрабатывать фрагмент произвольной формы площадью 1-2 кв.м., после чего переходить к следующему, работать непрерывно от «угла до угла». Во избежание видимых стыков не допускать подсыхания краев фрагмента и не оставлять прямолинейные границы между участками. При нанесении следить за чистотой малярного инструмента. 1 слой: нанести Шёлк-сатин валиком или кельмой тонким равномерным слоем без шагрени и стыков. 2 слой: нанести ШЕЛК-САТИН валиком или кельмой и, не допуская высыхания, пластиковой шайбой или другим малярным инструментом приступить к формированию эффекта, придавая покрытию рисунок переливов шелковой ткани.
ИНСТРУМЕНТ	Венецианская или пластиковая кельма, шпатель, шайба, валик, кисть.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: между слоями – 2-3 часа, полное – 24 часа, защищать от влаги- 2-3 дня после нанесения, окончательный набор прочности (устойчивость к влажной уборке) – 2-3 недели. При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается.
РАСХОД	Расход в 2 слоя: ~ 4-5 м ² /кг. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте и зависит от толщины слоя, эффекта, техники нанесения, типа поверхности и степени ее подготовки.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 24 месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не

более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/ оттаивания будет не более 5.

ЦВЕТ /
КОЛЕРОВКА

Серебристо-перламутровый. Компьютерная (машинная) по системе PARADE или универсальными колерными пастами ЛАКРА не более 5% по массе

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, перламутровый пигмент, вода, пеногаситель, консервант и другие технологические добавки.

ФАСОВКА

3 кг