

Декоративное покрытие МОКРЫЙ ШЕЛК

Эффект блестящего перламутрового шелка



- Долговечное
- Легкое в нанесении
- Влажная уборка
- Колеровка ручная и машинная
- Сертифицировано для детских и лечебных учреждений

ОПИСАНИЕ	Декоративное водно-дисперсионное изящное тонкослойное покрытие с насыщенным перламутровым блеском. Благодаря мельчайшим перламутровым частичкам создает эффект переливающейся шелковой ткани, стены приобретают глубину и объем. Экологичное, не содержит органических растворителей, практически без запаха. Имеет небольшой расход. Выдерживает влажную уборку, долговечное. Легко наносится. Возможна локальная реставрация.
НАЗНАЧЕНИЕ	Используется для внутренних работ в жилых и общественных помещениях на новые или ранее окрашенные поверхности, не подвергающиеся сильным эксплуатационным нагрузкам: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Требует тщательной подготовки и выравнивания поверхности. Обрабатываемые поверхности должны быть ровными, прочными, чистыми и сухими. Отслаивающиеся и непрочные держасьшиеся слои старого покрытия удалить. Выбоины, неровности зашпатлевать, отшлифовать, удалить образовавшуюся пыль, обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения ЛАКРА или ЛАКРА PROF IT. В качестве базового слоя нанести в 1-2 слоя моющуюся интерьерную краску ЛАКРА или ЛАКРА PROF IT.
НАНЕСЕНИЕ	<p>Обязательно пробное выкрашивание!</p> <p>Во избежание отличий в оттенках используйте продукт одной партии или смешайте разные партии в одной емкости. Не является претензией неполное совпадение оттенков цвета готового покрытия и образца.</p> <p>Тщательно перемешать. Не разбавлять. Рекомендуем обрабатывать фрагмент произвольной формы площадью 1-2 кв.м., после чего переходить к следующему, работать непрерывно от «угла до угла». Во избежание видимых стыков не допускать подсыхания краев фрагмента и не оставлять прямолинейные границы между участками. При нанесении следить за чистотой малярного инструмента.</p> <p>1 слой: нанести МОКРЫЙ ШЕЛК валиком или кельмой тонким равномерным слоем без шагрени и стыков. Дождаться высыхания слоя – 2-3 часа.</p> <p>2 слой: нанести МОКРЫЙ ШЕЛК валиком или кельмой и, не допуская высыхания, пластиковой шайбой или другим малярным инструментом приступить к формированию эффекта, придавая покрытию рисунок переливов шелковой ткани.</p>
ИНСТРУМЕНТ	Венецианская или пластиковая кельма, шпатель, шайба, валик, кисть.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: между слоями – 2-3 часа, полное – 24 часа, защищать от влаги- 2-3 дня после нанесения, окончательный набор прочности (устойчивость к влажной уборке) – 2-3 недели. При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

РАСХОД	Расход в 2 слоя: ~ 5 м ² /кг. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте и зависит от толщины слоя, эффекта, техники нанесения, типа поверхности и степени ее подготовки.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 24 месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/ оттаивания будет не более 5.
ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА	Серебристо-перламутровый. Компьютерная (машинная) по системе PARADE или универсальными колерными пастами ЛАКРА не более 5% по массе
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, перламутровый пигмент, вода, пеногаситель, консервант и другие технологические добавки.
ФАСОВКА	3 кг