

Деревозащитное средство ЗДОРОВЫЙ ДОМ 2В1

Для защиты и декоративной отделки древесины

- **Формула 2 в 1: грунт и декоративная защита**
- **Для наружных и внутренних работ**
- **Экономичный расход**
- **Срок защиты – до 8 лет**
- **Содержит воск для повышенной защиты от влаги**
- **Защита от УФ и атмосферных воздействий**
- **Препятствует гниению, образованию плесени и древесной синевы**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных рам, перил, плинтусов, балконов и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП.
СВОЙСТВА	Высокоэффективное средство для защиты и декоративной отделки древесины на срок до 8 лет. Формула 2 в 1 позволяет нанесение состава без предварительного использования грунта, выполняя функции грунта-антисептика и защитно-декоративного покрытия. Защищает от влаги, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры и других атмосферных воздействий. Содержит добавки для защиты древесины от плесени и гниения. Содержит воск. Входящее в состав продукта льняное масло придает покрытию эластичность. Подчеркивает естественную красоту текстуры дерева, придает желаемый оттенок.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полуматовая.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	С ранее обработанных поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, жесткой щетки или шкурки.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением средство тщательно перемешать. Для однородного окрашивания больших площадей продукт одного цвета, но разных партий, необходимо смешать в одной емкости. Наносить кистью, валиком или методом распыления на сухую, очищенную от загрязнений и пыли поверхность. Во время применения состав необходимо перемешивать каждые 30 минут. Наносить средство при температуре не ниже +5°C. При внутренних работах рекомендуется наносить 1-2 слоя, при наружных 2-3 слоя. Для снижения интенсивности окраски цветной состав может быть разбавлен бесцветным средством «Здоровый Дом 2В1». Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида готового продукта, заисти от вида древесины, качества обработки и количества нанесенных слоев.
СРОК СЛУЖБЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ	Максимально долгий срок службы покрытия на фасаде достигается при регулярном контроле дефектов (трещины, отслоения, вытекание смолы и проч.) и их ремонте не реже, чем 1 раз в год. Указанный срок службы до 8 лет распространяется на фасадное покрытие насыщенных оттенков, эксплуатируемых в условиях нормального воздействия УФ-лучей и нанесенное согласно технологии на новую древесину без пороков и брака.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик или распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60-70%: межслойная сушка первого слоя 2-3 часа, полное высыхание - 24 часа, остальные слои - не менее 12 часов.
РАСХОД	Пиленая древесина - 5-8 м ² /л Строганая древесина - 10-25 м ² /л
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Гарантийный срок хранения –3 года. Хранить в плотно закрытой таре вдали от огня, тепла, в местах, недоступных для детей.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла и нагревательных приборов при температуре от 5°C до 35°C градусов. Срок

годности в оригинальной упаковке, гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка средства при температуре ниже 0°C.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Бесцветный, Дуб, Еловая зелень, Махагон, Орегон, Орех, Палисандр, Рябина, Сосна, Тик.

СОСТАВ

Алкидный лак, уайт-спирит, льняное масло, воск, светопрочные пигменты, фунгицид, сиккатив, специальные добавки.

ФАСОВКА

0,8л, 2,7л, 9л, 20л.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»