

Защитно - декоративный ЛАК

Для декора и защиты фактурных покрытий от влаги и загрязнений



- Подчеркивает фактуру
- Матовый
- Стойкий к влажной уборке
- Колеровка машинная и ручная
- Сертифицирован для детских и лечебных учреждений

ОПИСАНИЕ	Декоративный бесцветный лак на акриловой основе для декоративных штукатурок и красок. Идеально подходит для декоративных штукатурок и ВД красок Лакра. После высыхания неколерованный лак формирует на поверхности бесцветную пленку. Заколерованный лак образует лессирующее покрытие, усиливает и эффектно выделяет мельчайшие детали рельефа декоративных штукатурок, придает выразительность и динамику фактуре. Лак защищает покрытие от загрязнений и влаги. Содержит антисептические добавки. Без запаха, экологически безопасен. Обладает высокой паропроницаемостью, имеет очень экономичный расход, быстро сохнет. Готов к применению.
НАЗНАЧЕНИЕ	Используется при внутренних работах на минеральные и деревянные поверхности (кроме полов), включая ранее окрашенные ВД красками и декоративными штукатурками. Допускается нанесение на обои под покраску и стеклообои. Не рекомендуется наносить на гладкую венецианскую штукатурку.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемые поверхности должны быть ровными, прочными, чистыми и сухими. Отслаивающиеся и непрочные держасьшиеся слои старого покрытия удалить. Выбоины, неровности и другие дефекты зашпатлевать. После полного высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, удалить образовавшуюся пыль, затем обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения ЛАКРА или ЛАКРА PROF It. При нанесении декоративных штукатурок или ВД красок следовать инструкции производителя. После полного высыхания покрытие готово к дальнейшей обработке лаком.
НАНЕСЕНИЕ	Обязательно пробное выкрашивание! Тщательно перемешать. Для защиты от влаги рекомендуется нанести 1-2 слоя бесцветного лака. Для подчеркивания и выделения цветом фактуры предварительно нанести один слой бесцветного лака, разведенного водой на 50%, чтоб снизить впитывающую способность штукатурки. А затем использовать лак, заколерованный в желаемый цвет. Наносить валиком или кистью тонким слоем, распределяя по поверхности, излишки при необходимости удалить с верхушек фактуры губкой или резиновым шпателем. Из-за полупрозрачности лака цвет (насыщенность цвета) на готовом покрытии может отличаться от цвета в банке. Во избежание видимых стыков необходимо обрабатывать сразу всю поверхность в одном рабочем проходе (без перерывов).
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, губка, резиновый шпатель
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: между слоями: 1 ч, полное – 3 часа, защищать от влаги – 1-2 дня после нанесения, окончательный набор прочности (устойчивость к влажной уборке) – 2 недели. При понижении температуры или повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
РАСХОД	Расход на 1 слой: ~ 10-15 м ² /кг. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте и зависит от толщины слоя, эффекта, техники нанесения, типа поверхности и степени ее подготовки.

ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре 24 месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.
ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА	Полупрозрачный белый, после нанесения – бесцветный. Колеровка: компьютерная (машинная) по системе PARADE или универсальными колерными пастами ЛАКРА.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, специальные пигменты и наполнители, функциональные добавки.
ФАСОВКА	0,9 кг