

Защитно - декоративный ВОСК

Подчеркивает фактуру и придает блеск



- Идеален для венецианских штукатурок
- Защищает от влаги
- Легко полируется
- Колеровка ручная и машинная
- Сертифицирован для детских и лечебных учреждений

ОПИСАНИЕ	Высококачественный защитно-декоративный восковой состав на основе восковой дисперсии, предназначен для венецианских штукатурок, а также других интерьерных декоративных покрытий. Придает обработанным поверхностям глянец, подчеркивает фактуру и глубину материала, защищает от воздействия влаги, облегчает уход за покрытием, увеличивает срок его службы. Содержит антисептические добавки. Без запаха, экологически безопасен. Обладает высокой паропроницаемостью, имеет очень экономичный расход, быстро сохнет. Сертифицирована для детских и лечебных учреждений.
НАЗНАЧЕНИЕ	Используется при внутренних работах для венецианской штукатурки, а также для других декоративных покрытий ЛАКРА, эксплуатируемых в помещениях с нормальной влажностью.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и обезжиренными. Нанести декоративное покрытие Лакра согласно инструкции производителя.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением воск тщательно перемешать, не разбавлять. Наносить воск на венецианскую штукатурку очень тонким слоем при помощи шпателя, кельмы, ветоши или губки. Через несколько минут покрытие отполировать ручным способом либо устройством для полировки с войлочной или меховой насадкой. Достаточно нанесения одного слоя. В случае необходимости для придания большей влагостойкости можно нанести 2-3 слоя. При этом требуется обязательная сушка и полировка каждого слоя воска. Для выделения и подчеркивания фактуры декоративной штукатурки нанести колерованный воск ЛАКРА валиком или губкой, излишки удалить с верхушек фактуры пластиковым шпателем или губкой. Рекомендуется наносить 1-2 слоя в зависимости от эффекта и техники нанесения.
ИНСТРУМЕНТ	Кельма, шпатель, ветошь, специальная перчатка, губка, валик.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: до полировки, полное – 8 часов. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. окончательный набор прочности (устойчивость к влажной уборке) – 2 недели. При понижении температуры или повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
РАСХОД	Расход: на гладких поверхностях 20-50 г/м ² ; на фактурных поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте и зависит от толщины слоя, эффекта, техники нанесения, типа поверхности и степени ее подготовки.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 24 в 36 месяцев со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.

ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА	Белый, после нанесения и высыхания – прозрачный. Компьютерная (машинная) по системе PARADE или универсальными колерными пастами ЛАКРА не более 5% по массе.
СОСТАВ	Водная восковая дисперсия, акриловая дисперсия, вода, целевые добавки.
ФАСОВКА	0,9 кг