

## Краска СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЛАКРА

Для всех типов поверхностей

- Для внутренних и наружных работ
- Эластичное покрытие, устойчивое к колебаниям температур, атмосферным воздействиям
- Высокая износостойчивость и стойкость к мытью
- Отличная адгезия к различным материалам
- Актуальная цветовая палитра

НАЗНАЧЕНИЕ ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Применяется для окраски крыш, цоколей, фасадов зданий, бывшей в эксплуатации оцинкованной стали, шифера, черепицы, стен кухонь и душевых и т.д., за исключением поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой. Не применять для окраски полов!
СВОЙСТВА	Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Благодаря хорошей паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, создает эластичное матовое покрытие с высокой износостойчивостью и стойкостью к атмосферным осадкам и моющим средствам.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Отслоившуюся и непрочную держащуюся старую краску, грязь и пыль удалить, неровности зашпатлевать и отшлифовать. Глянцевые поверхности зашкурить. Мелящие, впитывающие и пористые поверхности предварительно загрунтовать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, до удобной вязкости, но не более чем на 5%. Краску наносить равномерным слоем. Труднодоступные места и углы прокрашивать кистью. Первый слой следует наносить в одном направлении, а последующие – перпендикулярно предыдущему направлению. Рекомендуется двухслойное нанесение. Минимальная температура нанесения 12°C. Полный набор прочности – в течение недели. Покрытие беречь от воздействия воды и атмосферных осадков (в том числе росы) в течение первых 2 суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70% «От пыли» – 2ч Повторное – 2 -8ч, в зависимости от толщины покрытия Полное – 24ч.
РАСХОД	300-350 г/м <sup>2</sup>
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года с даты производства. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
ЦВЕТ МАССА НЕТТО	Белый, зеленый, коричневый, красно-коричневый. 3кг; 6кг.
СОСТАВ	Специализированный акриловый сополимер, вода, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки и модификаторы реологии.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»