

## Деревозащитное средство ЗДОРОВЫЙ ДОМ Ультра

Для защиты и декоративной отделки древесины

- Не требует предварительного грунтования
- Для наружных и внутренних работ
- Срок защиты – до 10 лет
- Содержит масло, что обеспечивает покрытие эластичность
- Содержит воск для повышенной защиты от влаги
- Усиленная защита от УФ и атмосферных воздействий
- Создает идеальную защиту от гниения, образования плесени и древесной синевы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных рам, перил, плинтусов, балконов и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. Допускается нанесение на поверхности, ранее обработанные олифой.
СВОЙСТВА	Высокоэффективное средство для защиты и декоративной отделки древесины на срок до 10 лет. Специальная формула включает в себя комплекс биоцидных добавок и обеспечивает высокую проникающую способность средства, это позволяет не производить предварительной обработки поверхности грунтом. Защищает от влаги, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры и других атмосферных воздействий. Дает повышенную степень защиты от выгорания. Содержит эффективные биоцидные добавки для защиты древесины от плесени, гниения, образования синевы, поражения насекомыми-вредителями. Натуральный воск создает дополнительный уровень влагостойкости. Входящее в состав продукта льняное масло придает защитному покрытию эластичность. Подчеркивает естественную красоту текстуры дерева, придает желаемый оттенок.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полуглянцевая.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	С ранее обработанных поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, жесткой щетки или шкурки.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением средство тщательно перемешать. Для однородного окрашивания больших площадей продукт одного цвета, но разных партий, необходимо смешать в одной емкости. Наносить кистью, валиком или методом распыления на сухую, очищенную от загрязнений и пыли поверхность. Во время применения средство необходимо перемешивать каждые 30 минут. Наносить средство при температуре не ниже 5°C. При внутренних работах рекомендуется наносить 1-2 слоя, при наружных 2-3 слоя. Для снижения интенсивности окраски цветной состав может быть разбавлен бесцветным средством. Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки и количества нанесенных слоев.
СРОК СЛУЖБЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ	Максимально долгий срок службы покрытия на фасаде достигается при регулярном контроле дефектов (трещины, отслоения, вытекание смолы и проч.) и их ремонте не реже, чем 1 раз в год. Указанный срок службы до 10 лет распространяется на фасадное покрытие насыщенных оттенков, эксплуатируемых в условиях нормального воздействия УФ-лучей и нанесенное согласно технологии на новую древесину без пороков и брака.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик или распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60-70%: межслойная сушка первого слоя - не менее 12 часов. Полное высыхание и остальные слои - не менее 24 часов.
РАСХОД	Пиленая древесина - 5-8 м <sup>2</sup> /л Строганая древесина - 10-15 м <sup>2</sup> /л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Гарантийный срок хранения –3 года. Хранить в плотно закрытой таре вдали от огня, тепла, в местах, недоступных для детей.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей, при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке - 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка средства при температуре ниже 0°С.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Белый, Бесцветный, Дуб, Махагон, Орегон, Орех, Палисандр, Сосна, Тик.
СОСТАВ	Алкидный лак, уайт-спирит, льняное масло, воск, светопрочные пигменты, фунгицид, сиккатив, специальные добавки.
ФАСОВКА	0,8л, 2,7л, 9л.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»