

## Грунтовка ГФ-021 PROREMONTT алкидная

- Для внутренних и наружных работ
- Антикоррозионные свойства
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей перед покрытием их различными эмалями внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Грунтовка на основе алкидного лака, обеспечивающая прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью и предупреждающая их отслаивание от поверхности. Обладает высокими антикоррозионными свойствами. Готова к применению.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, нефрасом, или смесью указанных растворителей с ксилолом. Предварительно поверхность очистить от пыли, ржавчины, окалина, жировых и других загрязнений.
НАНЕСЕНИЕ	Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При проведении окрасочных работ, а также в течение 2-х суток после их окончания, тщательно проветрить помещение. Инструмент очистить растворителем (уайт-спиритом).
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70% 24 ч
РАСХОД	В зависимости от цвета, 1кг грунтовки достаточно для покрытия гладкой поверхности площадью 10-16 м <sup>2</sup>
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается хранение грунтовки при температуре ниже 0°C. Беречь от огня! При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.
МАССА НЕТТО	0,9кг, 1,8кг, 18кг.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Серый, красно-коричневый
СОСТАВ	Алкидный лак, пигменты, наполнители, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»