

Штукатурка ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАКРА с эф. шубы

- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Стойкая к умеренным эксплуатационным нагрузкам, к мытью
- Легко наносится валиком, скрывает небольшие дефекты основания
- Морозостойкая
- Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной акриловой дисперсии. Образует на поверхности рельеф в виде «шубы». Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится валиком. Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Допускает мытье окрашенной поверхности.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать водно-дисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха более 80%. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести грунт Адгезионный Лакра 1-2 слоя.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить с использованием валика (при этом образуемая фактура зависит от типа валика, величины ворса и количества наносимого материала). Открытое время для равномерного нанесения штукатурки около 20 минут. Во избежание заметных стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда для отделки больших площадей работают несколько человек, наносящих параллельно, не допуская высыхания. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое». Очистка инструмента – вода. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
ИНСТРУМЕНТ	Валик, кельма.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 60%: 48 ч; Полный набор прочности – 10 суток.
РАСХОД	До 2 кг/м ²
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
МАССА НЕТТО	15кг.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»